

# Überfahrbarer Abwassergully zum Entleeren von Abwasserbehältern aus Caravans

## Beschreibung:

Der überfahrbare Bodengully aus Edelstahl ist für die Entleerung von Grauwasser und Fäkalientanks geeignet. Dieser Bodengully kommt auf Wohnmobilparkplätzen, Autobahnraststätten und Campingplätzen zum Einsatz. Der Ausguss wird in den Boden gesetzt. Der Abfluss muss in den Boden abgeführt werden.

## Bauseitige Vorbereitung:

1. Abfluss d = 110 mm (nur für Variante 2 / 3)

## Montage:

1. Abwassergully Variante 2 / 3 in die vorbereitete Öffnung setzen und den Abfluss anschließen.
2. Das Ausgussbecken waagrecht ausrichten und mit Presssand oder Beton aufschütten bis zur Unterkante des Gullys.
3. Die Variante 1 muss auch mit Beton/Sand fixiert werden. Der Einsatz (149902) ist für Reinigungsarbeiten herausnehmbar.

## Hinweis:

Das Abwasserreservoir **Variante 2** ist nur für den Sommerbetrieb bestimmt.

Wasser komplett ablassen! Frostgefahr!

(TIP: Im Winter die Geruchssperre mit Frostschutz füllen!)

## Technische Grunddaten:

### **Variante 1**

Innenmaß : 530 x 530 x 200 mm  
Gesamtmaß : 630 x 630 x 200 mm  
Tragkraft : 3.500 Kg  
Art.-Nr. : 149902-INST

### **Variante 2 (Sommerbetrieb)**

Innenmaß : 500 x 500 x 450 mm  
Gesamtmaß : 630 x 630 x 450 mm  
Abfluss : d = 110 mm  
Tragkraft : 3.500 Kg  
Art.-Nr. : 149902-SO

### **Variante 3 (ganzjährigen Betrieb)**

Innenmaß : 500 x 500 x 1250 mm  
Gesamtmaß : 630 x 630 x 1250 mm  
Abfluss : d = 110 mm  
Tragkraft : 3.500 Kg  
Art.-Nr. : 149902-WI

