




Steckdosensäule „K-Serie“ Wandmontage

Variable Bestückung:

- 1 bis 4 CEE Steckdosen, 16A3p/6h, 230V, IP44
- 1 bis 4 Schuko Steckdosen 16A, 230V, 2pol+E, IP54
- Säule in V2A 1.4301 2 mm - Regendach geschliffen K240
- 4 x Befestigungslöcher 8,5mm
- 2 Fehlerstrom-Schutzschalter RCBO / FILS
- 2 Elektronische Wechselstromzähler MID - geeicht
- Industriegehäuse IK08, Polycarbonat, zertifiziert durch UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG
- Potentialausgleich am Regendach vorgesehen
- Kabeleinführung über Verschraubungen

*Alle Typen auch absolut Seewasser beständig in V4A
Edelstahl sowie in jeder beliebigen RAL-Farbe
pulverbeschichtet lieferbar!*



	Typ:	Art. Nr.:
	1 Steckdose K1W	- 8905W
	2 Steckdosen K2W	- 8906W
	3 Steckdosen K3W	- 8907W
	4 Steckdosen K4W	- 8908W
	1 Steckdose KF1W	- 8965W
	2 Steckdosen KF2W	- 8964W
	1 Steckdose KFZ1W	- 8962W
	2 Steckdosen KFZ2W	- 8963W

K = Steckd
F = FILS/RCBO
Z = MID geeichter Zähler
W = Wandmontage