

Kombi-Energie-Säulen „OSLO“ aus Edelstahl V2A
Einsetzbar auf Campingplätzen, Bootsstegen etc.

Variable Bestückung:

- 1 bis 4 CEE Steckdosen, 16A3p/6h,230V,IP44
- 1 bis 4 Wasserhähne mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter nach DIN EN 1717/DVGW VP 657
- LED-Beleuchtung als Positionsleuchte, 0,8W 12V IP67, mit Trafo
- Dämmerungsschalter
- mit Bodenflansch und Verschraubungsmaterial für Betonfundament oder Stegbefestigung
- Seitenteile aus V2A 1.4301 2 mm - Oberfläche geschliffen
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium AlMg3

Alle Typen auch absolut Seewasser beständig in V4A Edelstahl sowie in jeder beliebigen RAL-Farbe chromatiert und pulverbeschichtet lieferbar!

Maße: HxBxT =
ca. 750x160x160
Bodenplatte: 200



Typ – Art.-Nr. 8791

	Typ	Bestückung	Art. Nr.
Nur mit Schuko-Steckdosen (S):	S1	1 CEE	8711
	S2	2 CEE	8712
	S3	3 CEE	8713
	S4	4 CEE	8714
Nur mit Wasserhähnen (WH):	W1	1 WH	8721
	W2	2 WH	8722
	W3	3 WH	8723
	W4	4 WH	8724
Mit Schuko-Steckdosen und Wasserhähnen:	SW1	1 CEE + 1 WH	8731
	SW2	2 CEE + 2 WH	8732
	SW3	3 CEE + 3 WH	8733
	SW4	4 CEE + 4 WH	8734
<u>Mit LED-Beleuchtung (L):</u>			
Nur mit Schuko-Steckdosen (S):	SL1	1 CEE + LED	8741
	SL2	2 CEE + LED	8742
	SL3	3 CEE + LED	8743
	SL4	4 CEE + LED	8744
Nur mit Wasserhähnen (WH):	WL1	1 WH + LED	8751
	WL2	2 WH + LED	8752
	WL3	3 WH + LED	8753
	WL4	4 WH + LED	8754
Mit Schuko-Steckdosen und Wasserhähnen:	SWL1	1 CEE + 1 WH + LED	8761
	SWL2	2 CEE + 2 WH + LED	8762
	SWL3	3 CEE + 3 WH + LED	8763
	SWL4	4 CEE + 4 WH + LED	8764
<u>Mit LED-Beleuchtung und Dämmerungsschalter (DS):</u>			
Nur mit Schuko-Steckdosen (S):	SLD1	1 CEE + LED + DS	8771
	SLD2	2 CEE + LED + DS	8772
	SLD3	3 CEE + LED + DS	8773
	SLD4	4 CEE + LED + DS	8774
Nur mit Wasserhähnen (WH):	WLD1	1 WH + LED + DS	8781
	WLD2	2 WH + LED + DS	8782
	WLD3	3 WH + LED + DS	8783
	WLD4	4 WH + LED + DS	8784
Mit Schuko-Steckdosen und Wasserhähnen:	SWLD1	1 CEE + 1 WH + LED + DS	8791
	SWLD2	2 CEE + 2 WH + LED + DS	8792
	SWLD3	3 CEE + 3 WH + LED + DS	8793
	SWLD4	4 CEE + 4 WH + LED + DS	8794

Technische Änderungen vorbehalten! – Alle weiteren Variationsmöglichkeiten frei wählbar, z. B. 2 CEE + 1 WH = Typ: S2W1!