

Überfahrbarer Beton Großflächengully zum Entleeren von Abwasserbehältern

Unser überfahrbarer Großflächengully aus hochwertigem Beton ist die ideale Lösung für die Entleerung von Grauwasser. Ob auf Wohnmobilstellplätzen, Autobahnraststätten oder Bushaltestellen – dieser Bodengully bietet maximale Funktionalität und Langlebigkeit.

- **Robustes Design:** Hergestellt aus widerstandsfähigem Beton, garantiert der Gully eine lange Lebensdauer auch bei intensiver Beanspruchung.
- **Überfahrbar:** Perfekt für stark frequentierte Bereiche, da der Gully problemlos überfahren werden kann.
- **Abnehmbarer Edelstahlrost:** Der rostfreie Edelstahlrost sorgt für eine einfache Reinigung und vervollständigt die Stabilität des Gullys.
- **Vielseitiger Einsatz:** Der Gully ist speziell für die Entsorgung von Grauwasser konzipiert und bietet eine sichere, hygienische Lösung in öffentlichen Bereichen.

Bauseitige Vorbereitung:

1. Abfluss d = 110 mm
2. Spülwasseranschluss (optional)

Montage:

1. Der Gully wird bodenbündig gesetzt, wobei der Abfluss sicher in den Boden geleitet werden muss. Damit ist er optimal in das jeweilige Entsorgungssystem integriert und gewährleistet eine zuverlässige Entleerung.

Hinweis:

Zur Vor-Ort-Montage wird ein Radlader benötigt!

Technische Grunddaten:

Edelstahlrost	: 500 x 500 mm (Mit 5% Gefälle zum Rost)
Gesamtmaß	: 1500 x 1500 x 330 mm (+/- 3 %)
Tragkraft	: 8.000 Kg
Gewicht	: 1.700 Kg
Beton	: C35/40 XC3
Kanalablauf	: DN 110
Abfluss	: 70 mm
Art.-Nr.	: 149910

