



## SINUS 5/1 SL

- Digitaler Drehstrom-Wandlerzähler für die Hutschiene
- 4 TE (72 mm) Einbaubreite
- MID-Konformitätsbewertet
- Genauigkeitsklasse B
- Beleuchtetes Display
- Spannungslos ablesbar
- Rücksetzbarer Teilzähler
- Rückstellbarer Wandlerfaktor
- Kommunikationsschnittstellen: S0-Schnittstelle / M-BUS / MOD-BUS
- Multimeterfunktion

## Technisch Daten

Referenzspannungsbereich	$U_n = 3 \times 230/400 (1 \pm 10 \%) V$
Rücklaufsperre	JA
Grenzstromstärke	$I_{max} = 6 A$
Impulskonstante, optisch	$R_L$ ; Standard 40.000 Imp./kWh
Impulskonstante, elektrisch	$R_A = 10.000 \text{ Imp./kWh}$
Schutzklasse	Schutzklasse 2, Schutzisolation
Eichung	MID Konformitätsbewertet
Befestigung	Hutschiene TH 35 horizontal
Strom-/ Spannungsanschlüsse	minimal: 0,5mm <sup>2</sup> ; maximal: flexibel 6mm <sup>2</sup>
SINUS 5/1 SL S0	Art. Nr.: <b>58073</b>
SINUS 5/1 SL M-BUS	Art. Nr.: <b>58091</b>
SINUS 5/1 SL MOD-BUS	Art. Nr.: <b>58095</b>
SINUS 5/1 SL S0 LB	Art. Nr.: <b>58074 (zwei Energierichtungen)</b>

Anschlussbild Wandlerzähler SINUS 5/1 SL

